



GS Treppen GmbH & Co.KG

Biegener Landstraße 2

D - 15299 Müllrose - Dubrow

Tel.: 033606 / 787791

Fax: 033606 / 787792

info@gstreppen.de

<http://www.treppenportal-deutschland.de>

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen - rufen Sie uns an. Unser Team hilft Ihnen gern bei allen Fragen zu den auf unserer Webseite eingetragenen Produkten. Wir bieten auch Montage und Aufmaß der Treppen an

Mini

Bodentreppen

Speziell für kleine Deckenöffnungen - nach DIN 4570 gefertigt, mit luftdichter Falzdichtung

Weißer Lukendeckel in Sandwichbauweise mit innenliegender Wärmedämmung, U-Wert $0,85 \text{ W/m}^2\text{C}^\circ$, 36 mm Stark, am Lukenkasten mit verdeckten Scharnieren befestigt

Lukenkasten Fichte, 14 cm hoch, 18 mm stark

Leiter vierteilig aus Kiefer, 38 cm breit, geriffelte Stufen-Oberseite, komplett montiert

Bekleidungsleisten aus Holz, Kunststoffschnäpper, Bedienstab

Lichte Raumhöhe: bis 260 cm

Rohbaumaße: 92 x 60, 92 x 70 cm

Für Vertäfelung bis 6 kg Vertäfelungsgewicht geeignet, Materialstärke 12 mm

Geprüfte Belastbarkeit 150 kg

