



GS Treppen GmbH & Co.KG

Biegener Landstraße 2

D - 15299 Müllrose - Dubrow

Tel.: 033606 / 787791

Fax: 033606 / 787792

info@gstreppen.de

<http://www.treppenportal-deutschland.de>

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe
benötigen - rufen Sie uns an.
Unser Team hilft Ihnen gern bei allen Fragen
zu den auf unserer Webseite eingetragenen
Produkten. Wir bieten auch Montage und
Aufmaß der Treppen an

VORDACH Modell Jupiter

Montageanleitung

1. Vordach vormontieren

Acrylglas Bedachung und Befestigungsbügel lagerichtig mittels Inbus Rundkopf M6x16, Scheiben 6,5 ϕ und Hutmutter M6 verschrauben. Die Regenrinne wird an der Dachvorderkante zwischen Befestigungsbügel und Bedachung montiert. Die Einschlaghülsen M8 in beide Enden der Tragarme einschlagen. Tragarme von hinten in die Öffnung der Befestigungsbügel schieben und von vorne mit Inbus Rundkopf M8x30 verschrauben.



2. Befestigungsbügel und Wandanschlußrinne an Mauerwerk befestigen

Die Edelstahl Tragarme müssen mit einem Abstand von 1300mm montiert werden. Befestigungsbügel im Abstand von 1300mm und auf Höhe 1900mm zur Unterkante (Kopffreiheit = 2150mm) an Außenwand anhalten. Befestigungspunkte markieren und Bohrung in Mauerwerk, passend zur gewählten Verschraubung, vorsehen. Befestigungsschrauben und Dübel gehören nicht zum Lieferumfang. Diese müssen über den Fachhandel bezogen und passend zum Mauerwerk gewählt werden. Bei einer Außendämmung ist bauseits eine Distanz zwischen Befestigungsbügel und Mauerwerk vorzusehen.

Vormontiertes Vordach mit den Tragarmen in die Befestigungsbügel stecken und mit Inbus Rundkopf M8x30 vorläufig fixieren. Wandanschlußrinne zwischen Mauerwerk und Acrylglas waagrecht anhalten. Das Acrylglas sollte vollflächig auf der Wandanschlußrinne aufliegen, dann können die Befestigungspunkte markiert werden. Vordach wieder entfernen, Bohrungen vorsehen und mit passenden Schrauben Wandanschlußrinne an Außenwand befestigen.



3. Endmontage Vordach

Nun vormontiertes Vordach mit den Tragarmen entgültig mit den Inbus Rundkopf M8x30 an den Befestigungsbügel montieren. Sämtliche Schrauben nun auf festen Sitz prüfen.





Pflegehinweis Edelstahl

Sie haben sich für unser Produkt entschieden: Ein Vordach aus Edelstahl der Fa. Treba Bausysteme. Es wurde ein hochwertiges Material ausgewählt, welches als Garant für die Langlebigkeit und zeitlose Eleganz steht. Bitte bedenken Sie aber, daß gerade edles Material gepflegt werden muß.

Bei der Verarbeitung von Edelstahl ist darauf zu achten, daß die Teile nicht mit Eisen oder Stahl in Berührung kommen. Bei Ablagerung von Metallstaub auf der Oberfläche kann dies im Außenbereich zu Roststellen führen. Keine Sägeblätter verwenden, mit welchen vorher Stahl bearbeitet wurde. Schon normale Umwelteinflüsse können Verschmutzungen bis hin zu Oberflächenveränderungen verursachen. Besonders in industriellen Ballungsräumen oder in Meeresnähe kann es zu Ablagerungen in Form von Flugrost kommen und das Material angegriffen werden.

Damit Sie an Ihrem Vordach möglichst lange Zeit Freude haben, empfehlen wir Ihnen dringend eine regelmäßige Pflege mit unseren Produkten Edelstahlpflegespray B35 und bei hartnäckigen Verschmutzungen unseren Beizreiniger B39, um gute Ergebnisse vorweisen zu können.

Auf keinen Fall dürfen bei der Reinigung Stahlwolle, Stahlbürsten oder ähnliches verwendet werden, da solche Hilfsmittel die schützende Oberfläche verletzen und die Bildung von Fremdrost durch Abrieb ermöglichen.

Pflegehinweis Plexiglas®

Plexiglas® besitzt eine porenlose Oberfläche. Darauf kann Schmutz kaum haften. Verstaubte Scheiben werden mit Wasser, dem etwas Haushaltsspülmittel beigefügt ist, und einem weichen Tuch oder Schwamm gereinigt.. Niemals trocken abreiben oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden!

Wie alle Kunststoffe wird auch Plexiglas® von bestimmten Substanzen angegriffen. Um Rissbildung zu vermeiden, müssen werkstoffverträgliche Dichtungen und Reinigungsmittel verwendet werden. **Unbedingt fernzuhalten sind z.B. Weich-PVC, Lösungsmittel, Insektensprays, Imprägniermittel, Industriereiniger, Silikone auf Acetatbasis oder ähnliche.**